

ИНН: 6686045130 РФ, г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 10
тел: +7 (343) 385-77-96, 385-76-96 mail: info@eltorg66.ru

Председателю правления ТСЖ «ЖК Аврора»
Господину Р.С. Дубову

E- mail: tszh.avrora@mail.ru

Коммерческое предложение

ООО «Компания «Элторг» направляет Вам на рассмотрение коммерческое предложение на поставку индивидуальных приборов учета тепла для установки в многоквартирном доме по адресу: Екатеринбург, Соболева, 19 .

Предлагаем приобретение теплосчетчиков Берилл с минимальным комплектом для установки по безналичному расчету, поэтапно в срок до 09.2018 г. с возможностью сохранения цены 3658 (Три тысячи шестьсот пятьдесят восемь) рублей за единицу продукции .

Комплект состоит из :

- счетчика тепла Берилл СТЭ21.15-0,6-T1 (Dn=15mm,L=110mm,Qn=0.6куб.м/час, трубопровод подающий) СТЭ21.15-0,6-T1
- установочного комплекта СТЭ15-min УК СТЭ15-min:

Номер партии	Наименование продукции	Цена, руб	Кол-во, шт	Сумма, руб
1	СТЭ 21 БЕРИЛЛ с уст. компл.	3 894	200	778 800
2	СТЭ 21 БЕРИЛЛ с уст. компл.	3 776	200	755 200
3	СТЭ 21 БЕРИЛЛ с уст. компл.	3 658	200	731 600
4	СТЭ 21 БЕРИЛЛ с уст. компл.	3 540	200	708 000
5	СТЭ 21 БЕРИЛЛ с уст. компл.	3 422	200	684 400

Общая стоимость: 3 658 000 (Три миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.

Доставка оборудования до объекта входит в стоимость продукции.

Гарантия на оборудование 2 года.

Срок действия коммерческого предложения - 1 месяц.

С уважением, Генеральный директор ООО «Компания ЭЛТОРГ»

И.Я. Половицкий

тел. для контактов: +79090018258 Ямбушев Дамир Каюмович



Приложение №1.

Наименование продукции:

СТЭ 21 БЕРИЛЛ (квартирный счетчик тепла)



Производитель : ООО "Научно-производственное предприятие "ИТЭЛМА Билдинг Системс" г. Москва.

Назначение:

Приборы такого типа применяются в следующих зданиях/помещениях:

в многоквартирных домах

в учрежденческих и административных зданиях

в отдельных помещениях, зданиях, сооружениях

Типовые пользователи счетчиков:

владельцы частных домов

ассоциации собственников жилья (кооперативы, ТСЖ и т.д.)

компании, специализирующиеся на техническом обслуживании зданий

специалисты по эксплуатации жилых комплексов

Преимущества:

Европейские комплектующие

Совместимость с АСКУЭ в базовой комплектации

Высокие и стабильные метрологические характеристики

Широкий спектр регистрируемых и отображаемых параметров теплоснабжения

Применение в прямом или обратном трубопроводе

Различные параметры номинального расхода: 0,6 - 1,5 - 2,5 м³/ч

Полный монтажный комплект (по отдельному заказу)

Технические характеристики

Модификации теплосчетчиков	СТЭ 21.15-1,5
Диаметр условного прохода, мм	15
Монтажная длина, мм	110
Минимальный расход, $Q_{\min}$ м³/ч	0,03
Номинальный расход, Q_n м³/ч	1,5
Максимальный расход, $Q_{\max}$ м³/ч	3,0
Температура измеряемой среды, °C	
в прямом трубопроводе	от + 20 до +90
в обратном трубопроводе	от +5 до +90
Измеряемая разность температур, $\Delta\Theta$, °C	от +3 до + 90
Класс теплосчетчика (по ГОСТ Р ЕН 1434-1-2011)	3
Системы интерфейса	импульсы, M-bus шина
Срок службы батареи, лет, не менее	10
Межповерочный интервал, лет	4
Срок гарантии, лет	2

Для предоставления полной технической информации, рекомендуемых схем установки и инструкций по монтажу прошу обращаться контактному лицу по тел: +79090018258 Ямбушев Д.К.